

Type
F3R66-71

- F3R/66
- F3R/71



▪ **الخواص الفنية:**

محراث مجهز بثلاث نقاط جر صنف II. هيكل من حديد دائري ، مجوف متين. المراوح الحامل للإسطوانة ذات مدار محوري مجهز برافعة هيدروليكية حيث يعمل تارة على اليمين و طورا على اليسار. القب الحامل للإسطوانة مجهز بدوبل ذو أطواق مخروطية مقاييس عالية . الإسطوانات قطرها 660 مم أو 710 مم حسب الطلب وهي من حديد شديد الصلابة و مقاوم للتأكل. عجلة خلفية يمكن تعديليها مركبة على دوبل ذو أطواق مخروطية و لها اسطوانة مسطحة يمكن تغييرها. يستعمل في الحراثة المنبسطة في مختلف الأراضي.

▪ **Description technique:**

Attelage 3 points catégorie II. Bâti tubulaire très robuste. Porte disque pivotant actionné par vérin hydraulique permettant de renverser le sens de travail à gauche ou à droite par rapport à l'avancement du tracteur. Moyeu porte disques étanche monté sur roulement à rouleaux coniques largement dimensionnés. Disque Ø 660 / 710 mm interchangeable en acier allié traité très résistant à l'usure. Roue de raie réglable montée sur roulement à rouleaux coniques. Equipée de disque droit en acier allié traité très résistant à l'usure et interchangeable. Utilisée pour les labours plats des terrains de différent type.

▪ **Technical specifications:**

Three-linkage, Classes II, coupling plough. Very sturdy tubular main frame. Revolving disc-holder driven by hydraulic jack, allowing task shifts to the left or to the right with respect to the movement of the tractor. Watertight disc-holder hub, mounted onto large-sized conical roller bearings. Interchangeable Ø 660 / 710 mm furrow-disc of highly wear-resistant, thermically-treated alloyed steel. Adjustable furrow-wheel mounted onto conical roller bearings. Interchangeable straight furrow-disc of highly wear-resistant, thermically-treated alloyed steel. Used for even ploughing in terrain of various types.

Modèle	Type					
Les charrues à 3 disques	F3R66	98	35	465	66	70 à 80
Les charrues à 3 disques	F3R71	105	38	646	71	80 à 90

N.B : Les Descriptions et les inscriptions de cette notice sont à titre indicatif et sans engagement
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information

Charrues à disques réversible Reversible disc plough



شركة الهندسة والآلات القيمة للagra



• **Adresse siège :**
113 Rue Jawdet Elhayet, Chotrana 1 Sidi Saklah - 2036
La Soukra - Ariana



• **Adresse usine :**
Route Mahida km 10 ,3054 Sfax

+216 29 637 637

EMP AGRI

