

Type
VCLN

Offset auto-porteur Mobile Offset

- VCLN 10/20
- VCLN 11/22
- VCLN 12/24
- VCLN 14/28
- VCLN 16/32



الخصائص الفنية:

كاربة بجهاز حمل ذاتي و عريش مقطور بالجرار. العجلات الحاملة مشغلة برافعة هيدروليكية انطلاقاً من الجرار. هيكل من حديد مستطيل مجوف ذو مقاييس عالية. عارضتي الاسطوانات من حديد مستطيل مجوف يعمل على شكل V ذات فتحة يمكن التحكم فيها. اسطوانات أمامية مقرضة و خلفية لمساء قطر 610 مم من حديد شديد الصلابة، مقاومة للتآكل و مجهزة بمحكة لإزالة ما علق بها من وحل، كل صفة من الاسطوانات مركبة على مدرجة كريات لها تقويم ذاتي. تعديل توازن الآلة بنصل نابض لتقليل الصدمات عند التنقل. تستعمل لتفتيت التربة و تنعيم سطحها حتى تتهيأ للزراعة.

Description technique:

Pulvérisateur moyennement lourd équipé d'un timon d'attelage monté sur la barre de traction du tracteur. Deux roues porteuses actionnées par vérin hydraulique commandées à partir du tracteur. Châssis en tube rectangulaire largement dimensionné. Bâts des trains de disque en tube rectangulaire, monté en V à ouverture variable. Disques de diamètre 610 mm crénelés à l'avant et lisses à l'arrière équipé de décrotoirs réglables. Trains de disque monté sur paliers à roulement largement dimensionnés. Réglage de la stabilité de l'offset par tendeur et ressort à lame pour l'amortissement des secousses au cours du transport. Utilisé pour préparer le lit de semence dans les terrains destinés aux grandes cultures.

Technical specifications:

Fairly heavyweight sprayer, fitted with a tow-beam mounted onto the tractor's traction bar. Tow carrier wheels driven by hydraulic jack and controlled from the tractor. Subframe of rectangular, large-sized tubing. Main frame of disc sets of rectangular tubing. V-shaped arrangement of the sets with adjustable opening. Discs of (610mm, notched/crenellated on front side and smooth on rear side, fitted with adjustable mud-scrappers. Each of the Sets of discs is mounted onto large-sized roller bearings. Adjustment of offset stability by strainer and leaf spring for shock absorption during transportation. Used for preparing the sowing bed in areas intended for large-scale farming.

Modèle	Type	cm	Nbr	kg	cm	cv
Offset auto-porteur 10 / 20	VCLN 10/ 20	235	20	1419	61	80 à 90
Offset auto-porteur 11 / 22	VCLN 11/ 22	260	22	1513	61	90 à 95
Offset auto-porteur 12 / 24	VCLN 12/ 24	280	24	1622	61	95 à 100
Offset auto-porteur 14 / 28	VCLN 14/ 28	325	28	1743	61	100 à 110
Offset auto-porteur 16 / 32	VCLN 16/ 32	370	32	1834	61	110 à 120

N.B : Les Descriptions et les inscriptions de cette notice sont à titre indicatif et sans engagement
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information



• Adresse siège :
113 Rue Jawdet Elhayet, Chotrana 1 Sidi Saklah - 2036
La Soukra - Ariana



• Adresse usine :
Route Mahida km 10 ,3054 Sfax



+216 29 637 637



EMP AGRI

