

Type
LN

Lame niveleuse portée Mounted grader

- LN 180
- LN 200
- LN 300



الخصائص الفنية:

جهاز جر ذو ثلاث نقط جر صنف II. هيكل من حديد مقوى ملتئم. الممهد يعمل على عدة اتجاهات مركب على حلقة مسننة يمكن إحكامه في وضع معين حسب الطلب، مجهز بنصل مسنن ليتمكن من الغوص في التربة بسهولة كما يمكن تغييره. تستعمل هذه الآلة لتسوية الأرض.

Description technique:

Attelage trois points catégorie II. Bâti mécano soudé robuste. Châssis porté. Lame orientable pivotante sur deux couronnes superposées et fixées par un écrou avec une manette. Equipé de lame interchangeable de forme biseautée pour faciliter l'opération de .recalage. Utilisée pour le nivellement des terrains

Technical specifications:

Three-linkage, classes II, coupling plough. Sturdy mechanically-welded main frame. Adjustable blade-holder subframe, rotating on two superposed crown rings fixed by nut with a hand lever. Fitted with an interchangeable blade, of bevelled form to facilitate scraping operations. Used for grading of terrain.

Modèle	Type	cm	Angle°	kg	cm	CV
Lame niveleuse de 1,8m	LN 180	180	360°	166	44	30 à 50
Lame niveleuse de 2m	LN 200	200	360°	162	44	45 à 65
Lame niveleuse de 3m	LN 300	300	180°	218	44	70 à 80

N.B : Les Descriptions et les inscriptions de cette notice sont à titre indicatif et sans engagement
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information

