

Type
BR

**sillonneur – Billonneur porte
Mobile Furrow**



الخصائص الفنية:

محراث مجهز بثلاث نقاط جر صنف I و II. هيكل من حديد مربع مجوف متين. المرزح الحامل للسكة من معدن صلب. يمكن تعديله عموديا. السكة بسيطة مجهزة بأذنين يمكن تعديلها لتوسيع أو تضيق الخط. كما يمكن تعديل المسافة بين الخطوط. يستعمل لفتح السواقي و لتحضير النباتات مثل البطاطا و البصل.

Description technique:

Attelage trois points catégorie I et II. Bâti tubulaire. Age cambré en acier dur, dégagement sous bâtis réglable. Corps à socs simple et versoir à ouverture réglable pour augmenter ou diminuer la largeur des billons et des sillons. Distance entre les corps réglable. Utilisé pour l'ouverture des sillons et le buttage des plantes à bulbes ou à tubercules.

Technical specifications:

Three-linkage, classes I and II. Coupling plough. Tubular section steel main frame. Hard steel arched beam, adjustable release under frame. Simple shares body and bottom with adjustable opening for widening or narrowing the harrow-lines and furrows. Adjustable distance between the bodies. For use in digging of harrows and earthing up of bulbous or tuberous plants.



Modèle	Type	cm	cm	kg	cm	CV
Billonneur de 1 corps	BR 1	30 à 60	20 à 30	76	80 à 100	20 à 30
Billonneur de 2 corps	BR 2	30 à 60	20 à 30	134	80 à 100	30 à 45
Billonneur de 3 corps	BR 3	30 à 60	20 à 30	185	80 à 100	45 à 55
Billonneur de 4 corps	BR 4	30 à 60	20 à 30	242	80 à 100	55 à 75

N.B : Les Descriptions et les inscriptions de cette notice sont à titre indicatif et sans engagement
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information

